

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i montaż fabrycznie nowego wyposażenia sali gimnastycznej dla Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Biskupicach przy ul. Szkolnej 2 w Biskupicach.”

wyposażenie	Szt.	Opis
Drabinki gimnastyczna podwójna	10	• Drabinka gimnastyczna podwójna mocowana do ściany • Wymiary drabinki 1800x3000 • Boki drabinki: sklejka sosnowa • Szczęble wykonane z pełnego drewna bukowego • Wymiar boku: 10 x 3,3 cm • Wymiar szczębla: 4,1 x 3 cm • Całość malowana ekologicznym lakierem bezbarwnym • Konstrukcja skręcana • Posiada certyfikat bezpieczeństwa "B" • Drabinka spełnia wymogi norm: PN-EN 12346:2001 oraz 913:2008 • Mocowana do ściany za pomocą wsporników
Drabinka gimnastyczna pojedyncza	3	• Drabinka gimnastyczna pojedyncza mocowana do ściany • Wymiary drabinki 900x3000 • Boki drabinki: sklejka sosnowa • Szczęble wykonane z pełnego drewna bukowego • Wymiar boku: 10 x 3,3 cm • Wymiar szczębla: 4,1 x 3 cm • Całość malowana ekologicznym lakierem bezbarwnym • Konstrukcja skręcana • Posiada certyfikat bezpieczeństwa "B" • Spełnia wymogi norm: PN-EN 12346:2001 i 913:2008 • Mocowana do ściany za pomocą wsporników
Wsporniki do mocowania drabinek gimnastycznych do ściany		Wspornik pozwalający na bezpieczny montaż drabinki gimnastycznej do ściany. • Wykonany z metalu • Pozwala łączyć drabinki w rzędy

Ławeczka gimnastyczna	4	• Długość ławeczki: 3 m • Wysokość ławeczki: 30 cm • Szerokość ławeczki: 22 cm • Wykonana z bezszęknego, klejonego drewna sosnowego • Pokryta w całości bezbarwnym lakierem ekologicznym • Nogi metalowe wyposażone w niebrudzące, plastikowe stopki
-----------------------	---	--

		- Wzmocnione wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję, zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji - Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóżek są zaokrąglone - Ławka posiada drewniany zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinę, drążek lub skrzynię gimnastyczną - Po odwróceniu ławeczki, umieszczona na spodzie belka o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia - Ławka gimnastyczna posiada certyfikat bezpieczeństwa "B" oraz spełnia normy PN-N-97063:1996 oraz PN-EN 913:2008
Mocowania do ściany drabinki podwójnej		Wspornik pozwalający na bezpieczny montaż drabinki gimnastycznej do ściany. - Wykonany z metalu - Pozwala łączyć drabinki w rzędy
Bramki do piłki ręcznej	2szt	- Wymiary bramki w świetle 200 x 300 cm - Rama główna wykonana z profilu aluminiowego 80x80 mm, spawana w całości, co gwarantuje wysoką trwałość i sztywność bramki - Łuki składane wykonane z rury stalowej 35 mm - Wszystkie stalowe elementy zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych przez cynkowanie ogniowe - Składana konstrukcja łuków umożliwia łatwy montaż i demontaż oraz magazynowanie bramek - Brzeg siatki ukryty wewnątrz profili łuków, zapinany za pomocą tworzywowych klipsów - Certyfikat bezpieczeństwa "B", certyfikat "PN" (Polska Norma) - wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF - Głębokość bramki :80 cm dołem, 50 cm górą - mocowanie do podłoża hali następuje przez przykręcenie w dolnej części łuku śrubami mocującymi do uchwyty zamocowanych na stałe w posadzce (cztery punkty mocowania na jedną bramkę). - Elementy montażowe - marki talerzykowe
Siatka do bramki bez piłkochwyty	2 szt	Bezwęzłowa siatka na bramkę z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. - Wysoka wytrzymałość oczek oraz duża zdolność amortyzacji uderzeń piłki - Stałe wymiary znacznie ułatwiają montaż i demontaż siatki - Bezwęzłowa technologia łączenia oczek siatki zapewnia niezmienny kształt oczek i odporność na ścieranie - Kolor zielony - Grubość sznurka 4 mm Wymiary: - Szerokość: 3,0 m - Wysokość: 2,0 m - Głębokość górna: 50 cm - Głębokość dolna: 80 cm

Zestaw do koszykówki mocowany na drabinę	2 kpl	Zestaw do koszykówki z wysięgnikiem na drabinę. • Przeznaczony do w sali sportowej • Tablica 120 x 90 cm ze sklejki z obręczą standardową • Wyposażona w stalowy wysięgnik do zawieszania na szczeblach drabinek gimnastycznych • Konstrukcja haków zaczepowych wysięgnika gwarantuje bezpieczeństwo
Ławka szatniowa	4szt	Ławka szatniowa z półką na obuwie wykonana ze stelażu metalowego malowanego proszkowo o grubości 25x25 mm ze stopkami antypoślizgowymi oraz drewnianych listew lakierowanych. Ławka posiada metalowe wieszaki podwójne rozmieszczone w odstępach około 300mm. Wymiary ławki 2000x350x1600. Wysokość oparcia siedziska 450mm Wyrób odpowiada wymaganiom zawartych w normach PN-EN-1729-2 oraz PN-F-06009 . Posiada certyfikaty zgodności

DODATKOWE WYMOGI ZAWARTE W CENIE:

1. montaż w siedzibie Zamawiającego;
2. bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie gwarancji;
3. przedmiot zamówienia musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego oraz zamontowany i rozstawiony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
4. dostawa mebli (opakowanie, ubezpieczenie, transport) będących przedmiotem oferty do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy;
5. oferowane wyposażenie ma być fabrycznie nowe nie użytkowane w jakikolwiek sposób.
6. materiały użyte w produkcji wyposażenia muszą posiadać ważne certyfikaty jakości i higieny (płyta, kleje, lakiery, obrzeża), które Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w dniu ostatniego odbioru
7. gwarancja minimalna 2 lata - od dnia odbioru całego przedmiotu zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru bez uwag.
8. Wskazana wizja lokalna.