

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

.....
.....

Adres.....

Tel.....Faks..... e-mail:.....

Nawiązując do ogłoszenia postępowania „na wykonanie prac remontowych i pozostałych przy obiekcie **Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego ul. Korczaka 1, Damnica**" oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem:

za cenę brutto.....zł słownie:

.....

VAT%zł

Cena netto:zł

1. Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.
2. **Termin realizacji zamówienia nastąpi w terminie:.....**
3. Oświadczamy, że oferowany termin płatności wynosi 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze warunkami udzielenia zamówienia określonymi w Zaprośzeniu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zaprośzeniu.
6. Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać sami i nie będziemy go powierzać innej osobie lub jednostce (jeżeli nie, należy wskazać część zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy)
7. Oświadczamy, że zawarte w Załączniku nr 2 do Zaprośzenia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

..... dnia

.....
pieczęć firmowa podpis osoby uprawnionej
(podpis czytelny lub czytelna pieczęć imienna i podpis)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie prac remontowych i pozostałych przy obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego ul. Korczaka 1, Damnica.**

Zakres prac obejmuje:

- **zbitcie wylewki betonowej przylegającej do elewacji frontowej** powodującej zatrzymywanie wód opadowych i zawilgocenia elewacji, w tym:
 - odsłonięty grunt należy zniwelować uzyskując spadek terenu od budynku a bezpośrednio przy ścianie budynku wykonać opaskę żwirową ograniczoną obrzeżem betonowym gr 6 cm,
 - należy udrożnić kanalizację deszczową i położyć rurę drenarską, zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody opadowej z rury spustowej,
 - przy pozostałych ścianach budynku należy zlikwidować opaskę betonową i zastąpić ją opaską żwirową.
- **demontaż płytek betonowych przy elewacji tylnej,**
- **wykonanie nowych obróbek blacharskich i zabezpieczenie tarasu przed działaniem wód opadowych**-wymiana obróbki blacharskiej, odtworzenie powierzchni tynkowych, gzymsów oraz balustrad. Zdjęcie i utylizacja istniejącej papy termozgrzewalnej, rozbiórka posadzki, wykonanie oceny stanu technicznego podłoża, wykonanie warstwy wyrównującej, wzmacniającej podłoże, położenie dwóch warstw izolacji przeciwwilgociowej z folii budowlanej grubej, bez połączeń oraz zgrzewów, wykonanie wylewki betonowej grubości od 6 cm z betonu B20W8 zbrojonego siatką Ø 6 o oczkach 15 x 15 cm. Ułożyć warstwę spadkową ze styropianu twardego posadzkowego o małej nasiąkliwości, wyprofilować spadek i ułożyć dwie warstwy papy termozgrzewalnej wywiniętej na ściany tarasu. Położyć membranę dachową. Po wykonaniu izolacji należy wykonać obwodowe obróbki blacharskie osłaniające izolację.
- **udrożnienie systemu wód opadowych- rynien i rur spustowych.**

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotowej usługi na warunkach zadeklarowanych w niniejszej ofercie, w której uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych prac (koszt robocizny jak i materiałów użytych do wykonania usługi).

Wykonawca powinien również uwzględnić w ofercie koszt innych, lecz nie ujętych w powyższym wykazie czynności, niezbędnych do zrealizowania przedmiotowej usługi.