

Wymagania sprzętowe

L.p.	Artykuł	OPIS
1.	2.	3.
1.	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANymi	Stół przyścienny zabudowany z półką 3340x770x880 rant tylni 480 mm - 1 szt. Meble nierdzewne w całości spawane, wykonane z blachy ISI 304 nogi odsunięte z tyłu o 100 mm drzwi suwane po stronie lewej od strony prawej stół z zaczepami na prowadnicach tworzący jeden monoblok z możliwością demontażu
2.	STÓŁ PRZYŚCIENNY Z DRZWIAMI SUWANymi I SZUFLADAMI	Stół przyścienny zabudowany z półką 1850x770x880 rant tylni 480 mm - 1 szt. Meble nierdzewne w całości spawane, wykonane z blachy ISI 304 nogi odsunięte z tyłu o 100 mm drzwi suwane, blok 3 szuflad po stronie prawej,
3.	SZAFKA WISZĄCA DRZWI SKRZYDŁOWE	System meblowy: akryl biały połysk Ilość drzwi: 2 szt Kierunek otwierania frontu: Uniwersalny, prawy i lewy Kolor: Biały Uchwyty: Frezowane lub metalowe Materiał frontu: MDF arylowany Szerokość: 60 cm Wysokość: między 50 90 cm Głębokość: między 30 50 cm Kolor frontu: Biały połysk Materiał korpusu: Płyta laminowana Kolor korpusu: Biały

4 .	WÓZEK Z PÓLKAMI	- Wózek 2 półkowy z rączką szerokość 820 głębokość 520 h 950 - 2 szt. Meble nierdzewne w całości spawane, wykonane z blachy ISI 304 półki z przetłoczeniami 4 skretne koło w tym 2 z hamulca
5 .	REGAŁ MAGAZYNOWY PÓŁKI PERFOROWANE	Regał perforowany spawany z 4 półkami obciążenie półki 120 kg - 3 szt. 1120x720x2010 Meble nierdzewne wykonane z blachy ISI 304 nogi wykonane z kątownika 40x40, rant w dolnej półce tylni i prawy
6 .	ZMYWARKA DO NACZYŃ Z WYPARZARKĄ	Wymiary kosza: 500x500 mm Podłączenie elektryczne: 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz Głębokość wsadu: 440 mm Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze: 2102 mm Wymiary: 620x736x1530 mm Konstrukcja: Podwójna ścianka Konstrukcja kaptura: Podwójne ścianki Wbudowany zmiękcacz: Tak Pompa płuczająca: Tak Funkcje •A0 = 30, •A0 = 60, •Mycie blach GN 1/1, •5-stopniowy system filtracji, •HTR, •Wysokość wejścia do komory 440 mm •Programy: 13 programów automatycznych; •1 w pełni programowalny; •Programy samoczyszczące; •Program płukania zimną wodą Zmywarka kapturowa wyposażona w stoły załadownicze i wyładownicze z przewodnikami przystosowane do zmywarki, z wbudowanymi zlewami - zgodnie z wizją lokalną płyn myjący 10 L, płyn nabłyszczający 5 L, zmiękcacz wody 8L manualny i tabletki solne 25 kg
7 .	CHŁODZIARKO/ZA MRAŻARKA	Odcień: jasny Wymiary Min -Max Wysokość [cm]: 175 cm - 200 cm Szerokość [cm]: 55 cm - 65 cm Głębokość [cm]: 53 cm – 65 cm Hłodziarko zamrażarka powinna spełniać poniższe minimalne parametry: Poj. netto [l]: 300 l

		Poj. chłodziarki/zamrażarki [l]:200/100 l Efektywność energetyczna roczne zużycie energii [kWh]: max 225 kWh Poziom hałasu [dB]: do 35 dB <u>Chłodziarka</u> Sposób odszraniania (rozmrężania) No Frost chłodziarki Liczba półek: min 3 Komora świeżości, szybkie chłodzenie:, Wyposażenie: 3 półki szklane, 1 szuflada z niezależną regulacją temperatury, 1 półka na butelki, 3 półki w drzwiach, pojemnik na jajka, 1 szuflada z niezależną kontrolą wilgotności <u>Zamrażarka</u> Położenie zamrażalnika: Na dole Zdolność zamrażania [kg/24h]: 8 kg/24 h Ilość balkoników / pojemników w zamrażarce:3 Funkcje ogólne Rodzaj sterowania: Elektroniczne Bezsronowa (NO FROST): Pełny No Frost
8 .	BRODZIK Z BATERIĄ	Meble nierdzewne w całości spawane, wykonane z blachy ISI 304 Basen bez półki 1 komorowy 1100x850x850 H 300 z wycięciem, powierzchnia blatu obniżona względem obrzeża bateria wychodząca ze ściany Bateria zlewozmywakowa ścienna z pokrętkami, ze spryskiwaczem, obrotową wylewką i wspornikiem mocującym baterię do ściany. Bateria wyposażona w zawory zwrotne. Odległość rury baterii od ściany 7 cm. Zasięg wylewki od ściany 41 cm. Rozstaw króćców przyłączeniowych baterii 150 mm.
9 .	SZAFA CHŁODNICZA	Temperatura: -2/+8°C Moc: 400 W / 230 V230 - Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (tylna zewnętrzna ściana ze stali galwanizowanej) - Chłodzenie wymuszone - Grubość izolacji min 50 mm (materiał: C5H10)

		- Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat - Agregat chłodniczy - Automatyczne odparowanie skroplin - Klasa klimatyczna: min 4 - Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia +38°C - Samozamykające się, nieprzestawne drzwi wyposażone zamek - Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi - 4 kółka, w tym 2 z hamulcami - Kompresor EGAS100HLR o mocy 1/3 KM - Czynnik chłodzący HCF - W zestawie 6 półek 525x530 mm o maks. nośności ok. każda (przy równomiernym obciążeniu półki) - minimalne wymiary komory 1100x540x(H)1380 mm - Średnie dobowe zużycie energii elektrycznej: nie przekraczające 4 kW
1 0 .	ZESTAW TARCZY DO SZATKOWNICY	- zestaw tarcz do szatkownicy R301 - parmezan 175 mm - wiórki 3 mm - wiórki 2 mm - wiórki 6 mm - słupki 2x6 mm - plastry 4 mm
1 1 .	ZESTAW SZTUCCÓW (12-OSOBOWA)	ŁYŻKA, WIDELEC, NÓŻ, ŁYŻECZKA DO HERBATY Sztużce polerowane maszynowo, wykonane ze stali nierdzewnej, lustrzane wykończenie, Wymiary +/- 15% Łyżka długość 205 mm Widelec długość 205 mm Nóż długość 205 mm Łyżeczka do herbaty długość 138 mm

12.	ZASTAWA STOŁOWA (24 – OSOBOWA)	- Zastawa stołowa (24 osobowa) biała porcelanowa, tworząca komplet, składająca się z talerzy (24szt.): Płytki 240 mm Głęboki 255 mm Deserowy 195 mm Filiżanka 220 ml (6szt.) Spodek do filiżanki 145 mm (6szt.) cukiernica (1 szt.) dzbanek na mleko (1 szt.)
13.	ROBOT KUCHENNY	Urządzenie multifunkcyjne robot kuchenny umożliwiający: gotowanie automatyczne z wgranych przepisów kulinarnych, gwarantuje przygotowanie smacznych i zdrowych posiłków w ekspresowym tempie, gotowanie ręczne, czyli ustawianie i zmiana parametrów na bieżąco podczas gotowania wgrywanie kolejnych receptur, wyświetlanie zdjęć składników danej potrawy kolorowy wyświetlacz, tworzenie kolejnych kroków w recepturach tworzenie historii gotowanych potraw, wyszukiwanie ulubionych potraw Urządzenie powinno spełniać poniższe minimalne parametry: regulacja temperatury w zakresie od 37°C do 130°C Timer: 0-90 min 2-stopniowa regulacja obrotów mieszadeł 2 wejścia USB do wgrywania przepisów (u spodu maszyny) Wymiary: 210×380×(H)320 mm Pojemność misy: 4,5 l Moc grzania: 1000 W Moc silnika: 1000 W Moc miksowania: 1400 W Całkowita moc zasilania: 1400 W Napięcie: 230 V Waga brutto: do 20kg

		230V/1400W
14.	MIKSER PLANETARNY	Równomierne mieszanie, Funkcja Timera, Duża miska ze stali nierdzewnej o pojemności 7 l z uchwytem powleczonym tworzywem sztucznym, min.11 -stopniowe obroty płynnie regulowane pokrętką, Czytelny panel sterowania, SOFT START - stopniowane rozpoczęcie pracy, Precyzyjne dozowanie przez lejek w pokrywie, Łatwy demontaż sprzętu. Zawartość opakowania: - miska, hak, różga, 2 mieszadła Objętość użytkowa (L) - 7 Napięcie - 220-240, moc wejściowa - 1500 Materiały - Odlew aluminiowy, Stal nierdzewna Poziom hałasu (dB) - do 71 W zestawie: - Mikser - Różga do jaj ze stali nierdzewnej AISI 304 - Mieszadło i hak do ciasta ze stali nierdzewnej AISI 304 - Przezroczysta osłona miski
15.	MASZYNA DO MIELENIA MIĘSA – WILK	Maszynka do mielenia mięsa P 0.8 kW, U 230 V podstawa wykonana z anodowanego aluminium i stali nierdzewnej ślimak i taca wykonane ze stali nierdzewnej rewers w celu łatwiejszego odkręcania sitka praca ciągła do 8 godzin w komplecie sitka: 5 i 8 mm średnica sitka - 68 mm zdejmowana głowica ułatwiająca czyszczenie antypoślizgowe nóżki

		zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe Rodzaj zasilania prąd Szerokość [mm] 499 Głębokość [mm] 270 Wysokość [mm] 550 Napięcie [V] 230 Moc elektryczna [kW] 0.8
16.	TERMOS	Termos z kranem Parametry Wysokość - H: 210 - 295 mm Średnica: 330 - 360 mm Pojemność - V: 10 - 15 l Piętrowanie: 1 Wewnętrzna wysokość - Hw: 165 - 190 mm Wewnętrzna średnica: 300 - 320 mm Materiał wykonania: stal nierdzewna Opis produktu termos do transportu żywności, wyposażony w kranik pokrywa z silikonową uszczelką, odporną na ścieranie, wyposażona w 6 zatrzasków podstawa z elastycznego tworzywa zabezpieczająca przed uszkodzeniami mechanicznymi termosów oraz podłogi posiada wentyl odpowietrzający eliminujący podciśnienie 6 zatrzasków trzymających pokrywę ergonomiczne uchwyty transportowe podwójne ścianki i pokrywa izolowane specjalną pianką utrzymującą ciepło do 8 godzin
17.	KRZESŁO DO JADALNI	» Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego, » Solidna, metalowa chromowana lub lakierowana rama krzesła, » Uchwyt w górnej części oparcia ułatwiający przenoszenie krzesła,

		» Łatwe do utrzymania w czystości, » Możliwość składowania w stosie (max 12 szt.), » Elementy metalowe: CHROME, ALU, BLACK, » Produkt posiada Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy.
18.	STOŁ DO JADALNI	Stół z zaczepami tworzący jeden monoblok z możliwością demontażu. Wymiar blatu przed demontażem min. 1800x1500 mm. Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, posiadającej klasę higieniczności e1. Obrzeże blatu wykończone listwą PCV min 2 mm. Błat połączony ze stelażem za pomocą metalowych śrub. Błat - kolor szary, Nogi metalowe, owalne wykonane ze stalowego profilu min 50x1,5 mm kolor szarym (RAL 9006) Stopki z tworzywa sztucznego. Rozmiar wysokości 6 lub w wersji regulowanej Cerata dopasowana do stołów po demontażu. zgodnie z przepisami CE;

Artykuły wyprodukowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa i zgodnie z przepisami CE