


Grupa katalogowa: NAŚWIETLACZE

POWERLUG 2



Kod	Źródło światła	Moc [W]	Trzonek	Wymiary [mm] L W H	Masa [kg]
asymetryczny					
12001X.6015.2	HIT-DE-CE,HIT/HST-DE	1x70	Rx7s	260 122 397	3,7
12001X.6025.2	HIT-DE-CE,HIT/HST	1x150	Rx7s-24	260 122 397	4,6
12001X.6035.2	HIT/HST	1x250	E40	400 135 424	9,0
12001X.6045.2	HIT/HST	1x400	E40	400 135 424	10,3
symetryczny					
12001X.6015.1	HIT-DE-CE,HIT-DE-CE/HST-DE	1x70	Rx7s	260 122 397	3,7
12001X.6025.1	HIT/HST-DE,HIT-DE	1x150	Rx7s-24	260 122 397	5,7
12001X.6035.1	HST,HIT/HST	1x250	E40	400 135 424	9,0
12001X.6045.1	HIT/HST	1x400	E40	400 135 424	10,3

12001 .6015.2

Kolor

- 2 szary
3 czarny

CHARAKTERYSTYKA

szerokostrumieniowy naświetlacz IP65 do lamp wydładowczych metalohalogenkowych lub sodowych

DANE MECHANICZNE

Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ klosza: szyba hartowana

Kolor: szary, czarny

Sposób montażu: na regulowanym uchwycie

DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu: elektromagnetyczny układ zapłonowy

Zawiera źródło: nie

DANE OPTYCZNE

Sposób świecenia: szerokostrumieniowy

System optyczny: odbłyśnik: asymetryczny, symetryczny aluminium młoteczkowane

DANE DODATKOWE

Zastosowanie: hale produkcyjne, magazynowe, obiekty sportowe, parkingi, pomniki, obiekty architektoniczne, iluminacje fasad budynków

Akcesoria



150162.00314 PowerLug kratka ochronna - 70/150 szara

150162.00315 PowerLug kratka ochronna - 250/400 szara

Grupa katalogowa: NAŚWIETLACZE

POWERLUG 2



odbłyśnik symetryczny



odbłyśnik asymetryczny

Krzywe światłości

