

TABELA WARTOŚCI OFERTOWYCH

Sprzęt do rozbudowy telewizji dozorowej dla Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu				
L.p.	Nazwa	Specyfikacja	ILOŚĆ	KWOTA NETTO* KWOTA BRUTTO*
1	Rejestrator	Minimum techniczne: ilość kanałów 32, TCP/IP, obsługiwane rozdzielczości do 32 Mpx, wyjścia video 2 szt. HDMI 4K i 2 szt. VGA, o bsluga audio 32 Kanały- audio z kamer i obsługa dwukierunkowego audio, wejścia audio 1 szt. CINCH, Wyjścia 2 szt. CINCH, metoda kompresji: Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, przepływność 384 Mb/s, obsługiwane dyski 4 x 16TB SATA+ 1x eSATA, tryb nagrywania: reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram; archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: archiwizacja na napęd USB(pendrive, dysk zewnętrzny); wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń, odtwarzanie do przodu i tyłu, przyspieszanie i zwalnianie nagrań, zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy), funkcja Smart Playback, jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 32 kamer@1080p(bez AI), jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 24 kamer@1080p(AI); interfejs sieciowy 2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX; pełna obsługa przez sieć, zdalne kopiowanie nagrań oraz wbudowany web-server; HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search, Multicast, P2P, Auto Register; dostęp przez chmurę(P2P), Android darmowa aplikacja, iOS(iPhone) darmowa aplikacja; 1 szt USB 2.0 i 2 szt USB 3.0; wejścia alarmowe 16/6; sterowanie kamer IP szybkoobrotowych (Speed Dome) i RS-485-PELCO-D/P i inne;; detekcja ruchu; inteligentna analiza obrazu; obsługa mysz; zasilanie 100-240V AC @50/60Hz; pobór mocy max 13 W (bez HDD); temperatura pracy -10 C-55 C; obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, czeski, fiński, grecki, rumuński, serbski, słoweński, węgierski	1	
2	Kamery IP	Minimum techniczne: TCP/IP, przetwornik 1/1,8" Progressive Scan CMOS; wielkość matrycy 8.3 Mpx, rozdzielczość: 3840x2160-8.3 Mpx, 4K UHD, 3072x 2048-6.3 Mpx, 3072x1728-5.3 Mpx, 2592x1944-5 Mpx, 2688x1520-4 Mpx, 2560x1440-3.7 Mpx, 2048x1536-3.1 Mpx, 2304x1296-3 Mpx, 1920x1080-1080p, 1280x960-1.3Mpx, 1280x720-720p; obiektyw 2.7,,,12 mm-Motozoom; kąt widzenia od 109 stopni do 30stopni; zasięg oświetlacza IR 40m; obsługa kart Micro SD do 256GB 9możliwy zapis lokalny); metoda kompresji H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG; wbudowany mikrofon, przesył audio po sieci; detekcja dźwięku, zgodność ze standardem AAC; interfejs sieciowy 10/100 Base-T (RJ-45); protokoły sieciowe: IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, i GMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P, wbudowany WEB Server, predkość transmisji 25 kI/s@8.3 Mpx; dostęp przez chmurę(P2P), Android darmowa aplikacja, iOS(iPhone) darmowa aplikacja; obiektyw motozoom; detekcja ruchu; zasilanie PoE (802.3af), 12V DC/570 mA; pobór mocy <6.8 W 12 V DC, 8 W 2 PoE; Klasa szczelności IP67; obudowa Dome-Metalowa biała, temperatura od -30 C do 60 C; obsługiwane języki: polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski	17	
3	Switch Poe	wymagane Gb Ethernet na każdym porcie	2	
4	Karta SD	Micro SD do 256 GB do zapisu lokalnego w kamerze	17	
5	Metalowe puszk przylaczeniowe		17	

L.p.	Nazwa	Specyfikacja	ILOŚĆ	KWOTA NETTO*	KWOTA BRUTTO*
6	uchwyt słupowy		17		
7	monitor 32 cali	przystosowany do pracy ciągłej	1		
8	Dysk twardy	przystosowany do pracy ciągłej 8TB	2		
9	Komputer	do podglądu na dyzurceB obrazu z wybranych 32 kamer z monitorem 24 cali	1		
10	Zewnętrzna szkrzynia na urządzenia sieciowe		1		
11	wewnętrzna szkrzynia na urządzenia sieciowe		1		
12	pozostały sprzęt i materiały umożliwiające wykonanie zleconego zadania				
13	wycena pracy związanej z przebudową systemu monitoringu				
14					
15					

L.p.	Nazwa	Specyfikacja	ILOŚĆ	KWOTA NETTO*	KWOTA BRUTTO*
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

Zamawiający zastrzega sobie zmniejszenie lub zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia do wysokości 20 % kwoty przeznaczonej na zamówienie.
Zamawiający zdecydował o co zostanie zwiększone lub zmniejszone zamówienie.