

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH  
INWESTOR : Powiatowy Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie  
ADRES INWESTORA : ul. Zamojska 16A, 22-500 Hrubieszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Marian Najczuk upr. bud. LUB/0005/OHOK/06  
DATA OPRACOWANIA : 20.04.2024

---

INWESTOR :

Data opracowania  
20.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>			<b>łazienka III p</b>			
1 d.1	KNR-W 4-01 0820-08		Rozebranie okładziny ścienniej i podłogowej	m <sup>2</sup>		
			3,57*3,65	m <sup>2</sup>	13,030	
			[3,57+3,65]*2*2,0	m <sup>2</sup>	28,880	
			3,52*3,65	m <sup>2</sup>	12,848	
			[3,25+3,65]*2*2,0	m <sup>2</sup>	27,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>82,358</b>
2 d.1	KNR-W 4-01 0346-01		Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m <sup>2</sup>		
			0,9*2,0*3	m <sup>2</sup>	5,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0331-05 analogia		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych. Powiększenie otworu	m <sup>3</sup>		
			0,5	m <sup>3</sup>	0,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
4 d.1	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
			28,8+27,6	m <sup>2</sup>	56,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>56,400</b>
5 d.1	KNR 4-01 0711-03		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
			56,4	m <sup>2</sup>	56,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>56,400</b>
6 d.1	KNR 2-02 1118-01		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
			13,03+12,848	m <sup>2</sup>	25,878	
					<b>RAZEM</b>	<b>25,878</b>
7 d.1	NNRNKB 202 2805-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m <sup>2</sup>		
			25,878	m <sup>2</sup>	25,878	
					<b>RAZEM</b>	<b>25,878</b>
8 d.1	KNR-W 4-02 0212-06		Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
			Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		9,000
			9	msc.	2,000	
			2,0	msc.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
9 d.1	KNR-W 4-02 0212-08		Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
			Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		2,000
			2	msc.	1,000	
			1	msc.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10 d.1	KNR-W 2-15 0203-03 analogia		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm wymiana pionu kanalizacyjnego	m		
			2,6*2	m	5,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
11 d.1	NNRNKB 202 0838-04		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
			56,4	m <sup>2</sup>	56,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>56,400</b>
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
			25,878*2	m <sup>2</sup>	51,756	
			[3,57+3,65]*2*2,6*2	m <sup>2</sup>	75,088	
			[3,25+3,65]*2*0,6	m <sup>2</sup>	8,280	
					<b>RAZEM</b>	<b>135,124</b>
13 d.1	KNR 2-02 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m <sup>2</sup>		
			71,702	m <sup>2</sup>	71,702	
					<b>RAZEM</b>	<b>71,702</b>
14 d.1	KNR 4-01 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m <sup>2</sup>		
			135,124	m <sup>2</sup>	135,124	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>135,124</b>
15	KNR 4-01		Obsadzenie krutek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0322-02		3	szt.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
16	KNR 2-02		Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1	szt.		
d.1	1215-01		m <sup>2</sup>	szt.	2,000	
			2			
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
17	KNR-W 4-		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych	kpl.		
d.1	02 0235-06		i odpływowych - umywalka	kpl.	6,000	
			6			
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
18	KNR-W 4-		Wykucie bruzd pochyłych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	01 0344-03		6,5	m	6,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,500</b>
19	KNR-W 2-		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm	m		
d.1	15 0112-02		o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	13,000	
			6,5*2			
					<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
20	KNR-W 2-		Umywalki pojedyncze porcelanowe wisząca dostosowane	kpl.		
d.1	15 0230-02		1	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	KNR-W 2-		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1	15 0230-02		2	kpl.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
22	KNR 4		Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1	0137-01		3	szt.	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
23	KNR-W 2-		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.1	15 0233-03		1,0	kpl.	1,000	
	analogia				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
24	KNR-W 2-		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1	15 0233-03		1,0	kpl.	1,000	
	analogia				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
25	analiza indywidualna		Poręcze dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
d.1			4	kpl.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
26	KNR 0-31		Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
d.1	0107-01		7	szt.	7,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
27	KNR-W 4-		Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	02 0141-01		9	szt.	9,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
28	KNR-W 4-		Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg.	m		
d.1	01 0327-04		8,5	m	8,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,500</b>
29	KNR 5		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.1	0205-01		15*2	m	30,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
30	KNR 5		Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1	0306-02		4	szt.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
31	KNR-W 5-		Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x40W	kpl.		
d.1	08 0511-12		4	kpl.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 3 km	m <sup>3</sup>		
			1,5	m <sup>3</sup>	1,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
33 d.1	KNR 4-01 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 2,2*1,0*0,25	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	0,550	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,550</b>
34 d.1	KNR 4-01 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,5*2	m		
				m	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
35 d.1	KNR 2-02 1016-01		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 0,9*2,1*5	szt.		
				szt.	9,450	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,450</b>
36 d.1	KNR 2-02 1017-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe pełne o powierzchni do 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone 0,9*2,0*5	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	9,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
37 d.1	KNR 2-02 0121-03		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3,65*2,6 1,65*2,6 -0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	9,490	
				m <sup>2</sup>	4,290	
				m <sup>2</sup>	-3,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,180</b>
38 d.1	KNR 4-01 0303-02		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	3,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
39 d.1	KNR 2-02 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 10,18*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	20,360	
					<b>RAZEM</b>	<b>20,360</b>
40 d.1	KNR 4-01 0708-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm [2+0,9+2,0]*2*5	m		
				m	49,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>49,000</b>
41 d.1	KNR 2-02 2004-01		Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 0,5*2,6*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
<b>2 łazienka II p</b>						
42 d.2	KNR-W 4-01 0820-08		Rozebranie okładziny ściennej i podłogowej 3,57*3,65 [3,57+3,65]*2*2,0 3,52*3,65 [3,25+3,65]*2*2,0	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	13,030	
				m <sup>2</sup>	28,880	
				m <sup>2</sup>	12,848	
				m <sup>2</sup>	27,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>82,358</b>
43 d.2	KNR-W 4-01 0346-01		Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. 0,9*2,0*3	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	5,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,400</b>
44 d.2	KNR-W 4-01 0331-05 analogia		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych. Powiększenie otworu 0,5	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	0,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,500</b>
45 d.2	KNR 4-01 0701-02		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup> 28,8+27,6	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	56,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>56,400</b>
46 d.2	KNR 4-01 0711-03		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 56,4	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	56,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>56,400</b>
47 d.2	KNR 2-02 1118-01		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 13,03+12,848	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	25,878	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>25,878</b>
48	NNRNKB d.2 202 2805-05		(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 25,878	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,878	
					<b>RAZEM</b>	<b>25,878</b>
49	KNR-W 4- d.2 02 0212-06		Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 9 2,0	msc. m msc.	  2,000	 9,000
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
50	KNR-W 4- d.2 02 0212-08		Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2 1	msc. m msc.	  1,000	 2,000
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
51	KNR-W 2- d.2 15 0203-03 analogia		Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm wymiana pionu kanalizacyjnego 2,6*2	m m	 5,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>5,200</b>
52	NNRNKB d.2 202 0838-04		(z.IV) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 56,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>56,400</b>
53	NNRNKB d.2 202 1134-01		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 25,878*2 [3,57+3,65]*2*2,6*2 [3,25+3,65]*2*0,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 51,756 75,088 8,280	
					<b>RAZEM</b>	<b>135,124</b>
54	KNR 2-02 d.2 0815-04		Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 71,702	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71,702	
					<b>RAZEM</b>	<b>71,702</b>
55	KNR 4-01 d.2 1204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 135,124	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 135,124	
					<b>RAZEM</b>	<b>135,124</b>
56	KNR 4-01 d.2 0322-02		Obsadzenie krutek wentylacyjnych 3	szt. szt.	 3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
57	KNR 2-02 d.2 1215-01		Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 2	szt. szt.	 2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
58	KNR-W 4- d.2 02 0235-06		Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 6	kpl. kpl.	 6,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
59	KNR-W 4- d.2 01 0344-03		Wykucie bruzd pochyłych 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6,5	m m	 6,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,500</b>
60	KNR-W 2- d.2 15 0112-02		Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 6,5*2	m m	 13,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>13,000</b>
61	KNR-W 2- d.2 15 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe wisząca dostosowane 1	kpl. kpl.	 1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
62	KNR-W 2- d.2 15 0230-02		Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	kpl. kpl.	 1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63	KNNR 4 d.2 0137-01		Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
			2	szt.	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
64	KNR-W 2- d.2 15 0233-03 analogia		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
			1,0	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
65	KNR-W 2- d.2 15 0233-03 analogia		Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
			1,0	kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
66	d.2 analiza indywidualna		Poręcze dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
67	KNR 0-31 d.2 0107-01		Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		
			12	szt.	12,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
68	KNR-W 4- d.2 02 0141-01		Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
			9	szt.	9,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
69	KNR-W 4- d.2 01 0327-04		Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
			8,5	m	8,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,500</b>
70	KNNR 5 d.2 0205-01		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
			15*2	m	30,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
71	KNNR 5 d.2 0306-02		Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
			4	szt.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
72	KNR-W 5- d.2 08 0511-12		Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 2x40W	kpl.		
			4	kpl.	4,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
73	KNR 4-04 d.2 1101-02 1101-05		Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 3 km	m <sup>3</sup>		
			1,5	m <sup>3</sup>	1,500	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
74	KNR 4-01 d.2 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
			2,2*1,0*0,25	m <sup>3</sup>	0,550	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,550</b>
75	KNR 4-01 d.2 0313-04		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
			1,5*2	m	3,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
76	KNR 2-02 d.2 1016-01		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
			0,9*2,1*5	szt.	9,450	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,450</b>
77	KNR 2-02 d.2 1017-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
			0,9*2,0*5	m <sup>2</sup>	9,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
78	KNR 2-02 d.2 0121-03		Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
			3,65*2,6	m <sup>2</sup>	9,490	
			1,65*2,6	m <sup>2</sup>	4,290	
			-0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>	-3,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>10,180</b>
79	KNR 4-01 d.2 0303-02		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
			0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>	3,600	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>3,600</b>
80	KNR 2-02 d.2 0803-03		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 10,18*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	20,360	
					<b>RAZEM</b>	<b>20,360</b>
81	KNR 4-01 d.2 0708-01		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm [2+0,9+2,0]*2*5	m		
				m	49,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>49,000</b>
82	KNR 2-02 d.2 2004-01		Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 0,5*2,6*2	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2,600	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>