

Wózek narzędziowy

Wymagane wyposażenie wózka:

Wymagana ilość elementów: minimum 230

7 zamykanych szuflad z blokadą

Narzędzia muszą być umieszczone w modułach

Dodatkowa zamykana na klucz szafka boczna

Uchwyt na papier magnetyczny

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką o rozmiarach: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 mm

Szczypce segera wewnętrzne, wygięte

Szczypce segera zewnętrzne, proste

Szczypce segera wewnętrzne, proste

Szczypce segera zewnętrzne, wygięte

Szczypce wygięte

Szczypce tnące boczne

Szczypce segera zewnętrzne, wygięte

Szczypce uniwersalne

Szczypce nastawne, hydrauliczne

Zestaw pobijaków i wybijaków minimum 6 sztuk

Młotek

Wkrętak Torx T40x150, T30x100, T27x100, T25x100, T20x100, T15x100, T10x75, T9x75, T8x75, T7x75, T6x75

Wkrętak mini SL3x50

Wkrętak mini PH0x50

Wkrętak do pobijania PH3x150, PH2x100, PH1x75

Wkrętak PH2x38

Wkrętak do pobijania SL8x150, SL6x100, SL5x75

Wkrętak SL6x38

Klucze nasadowe krótkie na ½ cala: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32

Klucze nasadowe krótkie na 3/8 cala: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Klucze nasadowe krótkie na 1/4 cala: 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Klucze nasadowe długie na ½ cala: 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24

Klucze nasadowe długie na 3/8 cala: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Klucze nasadowe długie na 1/4 cala: 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Przegubu Cardana 3 sztuki: ¼; 3/8; 1/2

Przedłużka 3 sztuki: 1/4"; 3/8"; 1/2"

Grzechotka 3 sztuki: 1/4"; 3/8"; 1/2"

Klucze trzpieniowe T

Klucze trzpieniowe Ribe

Klucze trzpieniowe Imbus

Klucze trzpieniowe Torx

Klucze trzpieniowe Spline

Klucze trzpieniowe Torx-5

Klucze trzpieniowe SL

Klucze trzpieniowe PZ

Klucze trzpieniowe Torx Safe

Klucze trzpieniowe PH

Torxy zestaw

Zlewarko-wysysarka 80L ze zbiornikiem kontrolnym

Wymagania urządzenia:

Pojemność zbiornika kontrolnego: min. 10L

Objętość miski olejowej: min. 10L

Objętość pompowanego bębna olejowego: min. 80L

Podnośnik pneumatyczny balwankowy

Wymagania urządzenia:

Udźwig min. 4,5T

Zawór bezpieczeństwa z certyfikatem

Minimalna wysokość podnoszenia: 150mm

Montażownica do kół z ramieniem pomocniczym pneumatycznym

Wymagania urządzenia:

Silnik 3-fazowy 400V

Dwie prędkości obrotowe stołu montażowego

Wbudowany inflator

Ogranicznik pompowania do 3,5bar

Siła pracy zbijaka min. 3000kg

Pneumatycznie uchylane ramie

Ramie pomocnicze wyposażone w talerz, obrotowy docisk, rolkę dociskową

Wyważarka do kół aut osobowych, dostawczych oraz motocykli

Wymagania urządzenia:

ZASILANIE: 230V

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO POMIARU DYSTANSU, ŚREDNICY KOŁA I SZEROKOŚCI KOŁA

PROGRAMOWE I OPTYCZNE WSKAZANIE POZYCJI CIĘŻARKÓW PRZEZ LED I LASER

OSŁONA NA KOŁO AKTYWNA

AUTOMATYCZNE HAMOWANIE KOŁA

PÓŁKI NA CIĘŻARKI

WYŚWIETLACZ LED

SZEROKOŚĆ FELGI ZAKRES: 1,5 - 20 "

ŚREDNICA FELGI ZAKRES: 10 - 24 "

Prasa Hydrauliczna

Wymagania urządzenia:

- pompa z dwoma tłokami

- nacisk min. 50 ton

- manometr ciśnienia

Ściągacz sprężyn hydrauliczny

Wymagania urządzenia:

Siła nacisku min. 1000kg

Zakres pracy z sprężyną od 210mm do min. 550mm

URZĄDZENIE DO POMIARU GEOMETRII KÓŁ W TECHNOLOGI 3D

Wymagania urządzenia:

- ATUALNA BAZA DANYCH SPECYFIKACJI POJAZDÓW
- DRUKARKA
- MONITOR
- 2 KLINY POD KOŁA
- UCHWYT NA KIEROWNICĘ I PEDAŁ HAMULCA
- SŁUP Z RUCHOMĄ BELKĄ
- MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA POMIARU PODWOZIA POJAZDU W CZASIE RZECZYWISTYM
- MOŻLIWOŚĆ OBSŁUGI ZAWIESZEŃ NIEFABRYCZNYCH (PO TUNINGU)
- Automatyczny pomiar wysokości zawieszenia w standardzie
- Możliwość wydruku raportu z wymiarami
- Urządzenie zdolne wykonać prawidłowy pomiar na podłożu o odchyleniu 1,5mm / 1m (**warunek wynikający z odchylenia podłoża w przyszłym miejscu pracy urządzenia**)
- Darmowa dostawa oraz przeszkolenie

Kłucz udarowy pneumatyczny 1/2"

Parametry techniczne:

Moment obrotowy min. 1200Nm

Prędkość obrotowa bez obciążenia min. 6500 obr/min

Waga maksymalna 3kg

SPOTTER

PARAMETRY TECHNICZNE:

Moc min. 10 kW

Znamionowe napięcie zasilania 400 V; 50Hz

Regulacja prądu zgrzewania: bezstopniowa

Prąd zgrzewania min. 3800A

Prąd wejściowy min. 32A

Myjka ciśnieniowa

Wymagania urządzenia:

Zasilanie 400V / 50Hz

Silnik 3-fazowy

Wydajność tłoczenia min. 460 l/h

Długość węża: min. 10m

Wulkanizator

Wymagania urządzenia:

Zasilanie 230 V

Górna grzałka

Dolna grzałka

Moc grzania: min. 2 x 500W

Rodzaj docisku Śrubowy

Termostat gwarantujący stałą temperaturę pracy

Podnośnik nożycowy elektro-hydrauliczny podprogowy do geometrii montowany w fosie

Parametry techniczne:

Udźwig min. 5T

Moc silnika min. 3.4 kW

Obrotnice 2 sztuki

Sygnał dźwiękowy końcowej fazy zniżania

Dodatkowy na platformie podnośnik podprogowy

Płyty rozprężne

Wybrania pod obrotnice

Maksymalne wymiary podnośnika do montażu wynikające z miejsca jego przeznaczenia:

Całkowita długość do 5400mm

Całkowita szerokość do 2200 mm