

- Elementy stalowe - uchwyty, poręcze, balkоники i inne wykonane ze stali muszą być malowane proszkowo.

- Farba - wszystkie elementy drewniane oraz elementy wykonane ze sklejek muszą być malowane natryskowo farbami akrylowymi, które tworzą elastyczną powłokę. Powłoka musi posiadać filtr przeciw promieniowaniu UV.

Wklucza się nakładanie farby na elementy drewniane wałkiem lub pędzlem.

- Zabezpieczenia – drewno zabezpieczone przed wilgocią przez osłony z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości. Do połączeń stosowane śruby ocynkowane. Gniazda łączników zakryte zaślepkami z tworzywa. Nakrętki wpuszczane w otwory w drewnie ewentualnie śruby wystające poza lico belek zaślepiane kołnierzami plastikowymi.
- Zjeżdżalnie – szluzg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcje nośne wykonane ze stali, boki wypelnione sklejką wodoodporną o grubości minimum 24mm.

- Urządzenia i zestawy zabawowe mają być jak najbardziej zbliżone sposobem konfiguracji i wielkością do przedstawionych na rysunku, jak również w skład wymaganych przez zamawiającego zestawów mają wchodzić wszystkie elementy składowe zgodnie z przedstawionym poniżej opisem.

Uwaga wszystkie urządzenia nie mogą być prototypami.

Przedmiot zamówienia:

Nawierzchnia:

Poza dostawą i montażem urządzeń zabawowych Zamawiający wymaga przygotowania bezpiecznego podłoża piaskowego zgodnego z założeniami normy PN-EN 1177 oraz ewentualnego demontażu pozostałych urządzeń i elementów uniemożliwiających prace zgodne z umową.

Należy wykorytować teren na głębokość 30 cm, wywieźć urobek i nawieźć w to miejsce piasek płukany 0,2-2 mm.

Powierzchnia podłoża piaskowego wynosi – 320 m².