

Ceny jednostkowe pozycji z narzutami

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Obiekt: Remont wiaty na terenie ZSCKR Opis:				
1. 1.	Element: Wyposażenie wiaty Opis:				
1. 1. 1.	ANALIZA WŁASNA	Montaż przegrody czołowej boksu dla koni z drzwiami przesuwными wykonanej z kształowników zimnogiętych zabezpieczonych antykorozyjnie z wypełnieniem z drewna do połowy wysokości przegrody wysokość przegrody 2,20m i szerokości średni wymiar 2,90m /przed zamówieniem przegrody należy zmierzyć odległości między słupami/	8.000 szt.		
1. 1. 2.	ANALIZA WŁASNA	Montaż przegród bocznych otwieranych - wykonanie konstrukcja stalowa z kształownika zimnogiętego zabezpieczonego antykorozyjnie z wypełnieniem z drewna do połowy wysokości przegrody wysokość przegrody 2,20 m szerokości 3,80m-2szt, 3,58m-2szt.,2,73m-2szt.2,62m-1szt. /przed zamówieniem przegród należy zmierzyć odległości od ściany do słupa/	7.000 szt.		
1. 1. 3.	KNR 07-30-0901-0100	Montaż poidła podgrzewanego np. SUEVIA M41A 180W + podstaw do poidła SUEVIA 40 cm dla koni	4.000 szt.		
			RAZEM ELEMENT:		
			RAZEM OBIEKT:		
			NARZUTY OGÓLNE:		
			RAZEM KOSZTORYS:		

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Obiekt: Remont wiaty na terenie ZSCKR Opis:		
1. 1.	Element: Wyposażenie wiaty Opis:		
1. 1. 1.	ANALIZA WŁASNA	Montaż przegrody czołowej boksu dla koni z drzwiami przesuwными wykonanej z kształowników zimnogiętych zabezpieczonych antykorozyjnie z wypełnieniem z drewna do połowy wysokości przegrody wysokość przegrody 2,20m i szerokości średni wymiar 2,90m /przed zamówieniem przegrody należy zmierzyć odległości między słupami/ 8.000	8.000
		Jm. szt. Razem:	8.000
1. 1. 2.	ANALIZA WŁASNA	Montaż przegród bocznych otwieranych - wykonanie konstrukcja stalowa z kształowników zimnogiętych zabezpieczonych antykorozyjnie z wypełnieniem z drewna do połowy wysokości przegrody wysokość przegrody 2,20 m szerokości 3,80m-2szt, 3,58m-2szt., 2,73m-2szt. 2,62m-1szt. /przed zamówieniem przegród należy zmierzyć odległości od ściany do słupa/ 7.000	7.000
		Jm. szt. Razem:	7.000
1. 1. 3.	KNR 07-30-0901-0100	Montaż poidła podgrzewanego np. SUEVIA M41A 180W + podstaw do poidła SUEVIA 40 cm dla koni 4.000	4.000
		Jm. szt. Razem:	4.000