

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, przeznaczonego do nauki jazdy, spełniającego wszystkie poniższe wymagania(obligatoryjne parametry):

I.p.	Opis/nazwa	Wymagane parametry
1.	Rok produkcji	co najmniej 2022, ciągnik fabrycznie nowy
2.	Dopuszczalna masa całkowita ciągnika	co najmniej 6000 kg
3.	Silnik	czterocylindrowy o pojemności skokowej co najmniej 3500cm ³
4.	Moc silnika	co najmniej 66 kW
5.	Norma emisji spalin silnika	nie mniejsza niż EURO STAGE V
6.	Pojemność zbiornika paliwa	co najmniej 120 litrów
7.	Rozstaw osi	minimum: 2300 mm
8.	Skrzynia biegów	manualna synchronizowana o liczbie przełożeń minimum 24/24 i prędkości 40 km/h
9.	Rewers	elektrohydrauliczny
10.	Układ napędowy	na cztery koła z blokadą mechanizmu różnicowego
11.	Oś przednia	klasy co najmniej 1,0
12.	Kabina	- dwudrzwiowa, sześciosłupkowa z homologacją na dwa siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, z oknem dachowym z roletą przeciwsłoneczną, uchylnym oknem tylnym oraz instalacją wentylacji i ogrzewania oraz klimatyzacją; - wycieraczki szyby przedniej i tylnej ze spryskiwaczem; - fotel operatora: amortyzowany pneumatycznie - siedzenie pasażera- instruktora: składane samoczynnie; - odległość od środka górnej krawędzi oparcia siedziska pasażera do powierzchni przedniej szyby mierzona równolegle do podłogi kabiny i osi symetrii ciągnika: minimum 80 cm.; - lusterka wsteczne teleskopowe, dwusekcyjne;
13.	Wymiary ogumienia	tylne - 480/70 R34, przednie - 380/70 R24
14.	Układ kierowniczy	wspomagany hydraulicznie z oddzielną pompą wspomagania
15.	Układ hamulcowy	dodatkowy pedał hamulca roboczego dostępny z siedzenia pasażera - instruktora
16.	WOM	załączany mechanicznie 540/540E/1000
17.	Układ hydrauliczny	o udźwigu podnośnika min 4000 kg z trzy punktowym układem zawieszenia narzędzi wg ISO, 3 pary wyjść hydrauliki z tyłu ciągnika, wydajność pompy hydraulicznej min. 60 l/min,
18.	Układ pneumatyczny	sprężarka powietrza z instalacją sterowania hamulcami pneumatycznymi przyczep: dwu i jedno obwodowa oraz przewód do pompowania kół.
19.	Wyposażenie dodatkowe	- belka polowa - zaczep polowy dolny - zaczep transportowy górny przesuwany,

		- łącznik górny hydrauliczny kat. 2 lub 3 i drugi mechaniczny dedykowane do ciągnika - radioodbiornik z bluetooth i co najmniej 2 głośnikami - lampy ostrzegawcze: co najmniej 1 szt. obrotowa - dodatkowe oświetlenie robocze: co najmniej 4 lampy - trójkąt wyróżniający pojazd wolnobieżny - tablica wyróżniająca „L” zamontowana z przodu i z tyłu zgodnie z obowiązującymi przepisami dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy - dodatkowe lusterka lewe i prawe dla instruktora - dodatkowy hamulec roboczy umożliwiający przejęcie sterowaniem hamulcami przez instruktora z miejsca siedzenia instruktora - błotniki przednie skłębne i tylne poszerzane - apteczka doraźnej pomocy - gaśnica min. 2 kg ze wskaźnikiem ciśnienia, umocowana - trójkąt ostrzegawczy
20.	Obciążniki przednie	montowane na zaczepie przednim co najmniej 350 kg
21.	Ciągnik rolniczy w żadnym elemencie	nie był wcześniej uszkodzony i został dopuszczony do ruchu przez właściwy organ
22.	Gwarancja na ciągnik	nie może wyłączać użytkownika z przeznaczeniem do nauki jazdy.
23.	Gwarancja na ciągnik	min. 2 lata
24.	Przeglądy okresowe, serwisowe wynikające z zaleceń producenta	bezpłatne w okresie gwarancji co najmniej na 50 mtg, 300 mtg i 600 mtg (szacowany przebieg w ciągu 2 lat ok. 600 mtg)
25.	Instrukcja obsługi	drukowana w języku polskim