

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Ogrodzenie wzdłuż drogi powiatowej			
1 d.1	KNR 2-01 0310-01 z.sz. 2.5.14 9909		Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,0 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) Odkładanie urobku po obu stronach wykopu.	m3		
			12,6 * 0,5 * 1,0	m3	6,300	
					RAZEM	6,300
2 d.1	KNR 2-02 0201-01		Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3		
			12,6 * 0,4 * 0,3	m3	1,512	
					RAZEM	1,512
3 d.1	KNR-W 2-02 0101-06		Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m3		
			12,6 * 0,25 * (1,5 + 0,8) / 2	m3	3,623	
					RAZEM	3,623
4 d.1	KNR 2-02 1802-04		Osadzenie w gniazdach cokołu słupków stabilizujących - szt 18	szt		
			18	szt	18,000	
					RAZEM	18,000
5 d.1	KNR 2-02 1806-03- analogia		Ogrodzenia murowane wysokości 1,5 m z kamienia na fundamencie z bloczków betonowych- ogrodzenie z gabionów z wypełnieniem kamieniem	m		
			12,6	m	12,600	
					RAZEM	12,600
2			Ogrodzenie prostopadłe do drogi			
6 d.2	KNR 2-01 0312-05		Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0,7 m (kat. gruntu I-II)	dół.		
			36	dół.	36,000	
					RAZEM	36,000
7 d.2	KNR 2-02 0203-01		Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m3		
			0,3 * 0,3 * 0,5 * 36	m3	1,620	
					RAZEM	1,620
8 d.2	KNR 2-02 1802-02		Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 70 mm o rozstawie 2 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
			72,0	m	72,000	
					RAZEM	72,000

100 cm(39.4")

100 cm(39.4")

40 cm(15.7")

40 cm(15.7")

140 cm(55.1")

20 cm(7.9")

