

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont tarasu					
1	KNR 4-01 0808-08	Rozbiórka cokołików	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
2	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
		(16.80*4.70)+(1.20*1.80)	m ²	81.120	
				RAZEM	81.120
3	KNR 4-01 0211-01	Nakucie podłoża i zrównanie	m ²		
		(16.80*4.70)+(1.20*1.80)	m ²	81.120	
				RAZEM	81.120
4	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na ostro	m ²		
		(16.80*4.70)+(1.20*1.80)	m ²	81.120	
				RAZEM	81.120
5	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome mineralne - wykonywane CR166 lub równoważnym- pierwsza warstwa	m ²		
		(16.80*4.70)+(1.20*1.80)	m ²	81.120	
				RAZEM	81.120
6	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome mineralne - wykonywane CR166 lub równoważnym- druga warstwa	m ²		
		(16.80*4.70)+(1.20*1.80)	m ²	81.120	
				RAZEM	81.120
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu gruntem kwarcowym- powierzchnie poziome	m ²		
		81.12	m ²	81.120	
				RAZEM	81.120
8	KNR 2-02 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - gres antypoślizgowy	m ²		
		81.12	m ²	81.120	
				RAZEM	81.120
9	KNR 2-02 1120-02	Cokołiki płytkowe z kamieni sztucznych - cokołik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		16.8+1.2+18.0	m	36.000	
				RAZEM	36.000
10	KNR-W 4-01 0537-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm	m ²		
		(16.80+1.20)*0.3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
11	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach	m		
		18.0	m	18.000	
				RAZEM	18.000
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie pasa tynku i cokołu podłożu preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		18.0*0.30	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
13	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 18 km	m ³		
		18.0*4.7*0.03+18.0*0.3*0.05	m ³	2.808	
				RAZEM	2.808
14	kalk. własna	Przyjęcie gruzu na wysypisko	m ³		
		2.808	m ³	2.808	
				RAZEM	2.808
15	KNR 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		(2.3+1.8*2+3.9*3.6)*0.3	m ²	5.982	
				RAZEM	5.982
16	KNR 4-01 0711-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		(2.3+1.8*2+3.9+3.6*2)*2.4*0.3	m ²	12.240	
				RAZEM	12.240
17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie ścian i sufitów	m ²		
		12.24+5.982	m ²	18.222	
				RAZEM	18.222
18	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.3*1.8+3.9*3.6	m ²	18.180	
				RAZEM	18.180
19	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian	m ²		
		$[(1.8+2.3)*2+(3.9+3.6)*2]*2.4$	m ²	55.680	
				RAZEM	55.680
20	KNR 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome mineralne - wykonywane CR166 lub równoważnym - pierwsza warstwa - ściany i bruzdy tarasu	m ²		
		18.0*0.35	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
21	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome mineralne - wykonywane CR166 lub równoważnym- druga warstwa	m ²		
		6.3	m ²	6.300	
				RAZEM	6.300