

KSIĘGA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PARKIETU ŚALI GIMNASTYCZNEJ
ADRES INWESTYCJI : 59-720 WARTA BOLESŁAWIECKA, TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI 40 C
INWESTOR : PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŻOŁNIERZY II ARMII WOJSKA POLSKIEGO
ADRES INWESTORA : 59-720 WARTA BOLESŁAWIECKA, TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI 40
BRANŻA : RENOWACJA PARKIETU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. KAZIMIERZ GRYNIENKO
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2024 R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2024 R.

Data zatwierdzenia

Zakres robót do wykonania do wykonanie renowacji istniejącego parkietu sali gimnastycznej.

Należy zdemontować listwy przyściennie po remoncie zamontować te same oczyszczone polakierowane drewniane zakładając 90% odzysk. W miejscach uszkodzonych tynków dokonać ich naprawy. Po ocyklinowaniu parkietu wykończyć linie boisk sportowych według wytycznych przedstawiciela inwestora. Wykonać lakierowanie parkietu trzykrotnie - zaleca się by wykonanie każdej warstwy zgłaszać osobie nadzorującej wykonanie robót.

Wymagania dla lakieru do parkietu

Najtrwalszy jednoskładnikowy lakier poliuretanowy w wersji Sport przeznaczony na parkiety i podłogi drewniane o dużym natężeniu ruchu.

Lakier w wersji półmat i połysk spełniający właściwości antypoślizgowe udokumentowane normą PN-EN 14904:2009. Dzięki tym właściwościom lakier ma doskonale sprawdzać się na wszystkich podłogach drewnianych gdzie łatwo o kontuzję, czyli hale sportowe, sale tańeczne i gimnastyczne, na korytarzach i w klasach szkolnych. Zawartość 100% żywicy poliuretanowej w lakierze to gwarancja najwyższego poziomu ochrony parkietu. Formuła oznacza jeszcze większą trwałość lakierowanej podłogi, dzięki zastosowaniu najnowszej generacji żywicy poliuretanowej.

Wymagania produktu

" lakier jednoskładnikowy 100% poliuretanowy

" najwyższa odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania

" FORMUŁA HS zwiększa aż o 25% ochronę parkietu

" odporność lakieru na naprężenia podłóg sportowych dzięki elastycznej powłoce lakierowej

" bezpieczeństwo użytkowników hal sportowych dzięki zastosowaniu systemu antypoślizgowego

" wersji połysk i półmat spełnia normy techniczne wymagane na halach sportowych

" idealny do podłóg ekstremalnie użytkowanych (szkoły, hale sportowe, sale wykładowe, konferencyjne

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 11.95*24.0	m ² m ²	 286.800	
				RAZEM	286.800
2	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek lakierami 11.95*24.0	m ² m ²	 286.800	
				RAZEM	286.800
3	KNR 4-01 1207-01	Wykonanie linii boisk sportowych 542	m m	 542.000	
				RAZEM	542.000
4	KNR 4-01 0706-02	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż i montaż listew przyściennych z drewna dębowego / możliwa wymiana w 10 %/ (12+24)*2	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
6	TZKNBK XX 7601-02 analogia	Ręczne szlifowanie listew pod lakierowanie bezbarwne o płaszczyznach płaskich lub zaokrąglonych o obw.do 10 cm 72	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000