

KSIĘGA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PARKIETU ŚALI GIMNASTYCZNEJ
ADRES INWESTYCJI : 59-700 WARTA BOLESŁAWIECKA 29
ADRES INWESTORA : 59-700 BOLESŁAWIEC, UL. BANKOWA 8
BRANŻA : LAKIEROWANIE PARKIETU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INŻ. KAZIMIERZ GRYNIENKO
DATA OPRACOWANIA : 02.04.2024 R.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.04.2024 R.

Data zatwierdzenia

Zakres robót do wykonania do wykonanie renowacji istniejącego parkietu sali gimnastycznej.

Należy zdemontować listwy przyściennie z dwóch ścian i po remoncie zamontować nowe drewniane z drewna sosnowego. W miejscach uszkodzonych tynków dokonać ich naprawy. Po ocyklinowaniu parkietu wykonać linie boisk sportowych według wytycznych przedstawiciela inwestora. Wykonać lakierowanie parkietu trzykrotnie - zaleca się by wykonanie każdej warstwy zgłaszać osobie nadzorującej wykonanie robót.

Wymagania dla lakieru do parkietu

Najtrwalszy jednoskładnikowy lakier poliuretanowy w wersji Sport przeznaczony na parkiety i podłogi drewniane o dużym natężeniu ruchu.

Lakier w wersji półmat i połysk spełniający właściwości antypoślizgowe udokumentowane normą PN-EN 14904:2009. Dzięki tym właściwościom lakier ma doskonale sprawdzać się na wszystkich podłogach drewnianych gdzie łatwo o kontuzję, czyli hale sportowe, sale tańeczne i gimnastyczne, na korytarzach i w klasach szkolnych. Zawartość 100% żywicy poliuretanowej w lakierze to gwarancja najwyższego poziomu ochrony parkietu. Formuła oznacza jeszcze większą trwałość lakierowanej podłogi, dzięki zastosowaniu najnowszej generacji żywicy poliuretanowej.

Wymagania produktu

" lakier jednoskładnikowy 100% poliuretanowy

" najwyższa odporność na ścieranie, uderzenia i zarysowania

" FORMUŁA HS zwiększa aż o 25% ochronę parkietu

" odporność lakieru na naprężenia podłóg sportowych dzięki elastycznej powłoce lakierowej

" bezpieczeństwo użytkowników hal sportowych dzięki zastosowaniu systemu antypoślizgowego

" wersji połysk i półmat spełnia normy techniczne wymagane na halach sportowych

" idealny do podłóg ekstremalnie użytkowanych (szkoły, hale sportowe, sale wykładowe, konferencyjne)

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 11.65*23.7	m ² m ²	276.105	
				RAZEM	276.105
2	KNNR 3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek lakierami 11.65*23.7	m ² m ²	276.105	
				RAZEM	276.105
3	KNR 4-01 1207-01	Wykonanie linii boisk sportowych 282	m m	282.000	
				RAZEM	282.000
4	KNR 4-01 0706-02	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cement. o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach 9	szt. szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
5	KNR 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z drewna sosnowego 12.6+23.7	m m	36.300	
				RAZEM	36.300