

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

(opis rozwiązań technicznych)

Inwestycja: Remont Korytarzy i klatek schodowych
Inwestor: I Liceum Ogólnokształcące im. Gen.J.H.Dąbrowskiego w Kutnie
Adres budowy: 99-300 Kutno, ul.Dąbrowskiego 1, nr ew. dz. 799/6

Zakres prac:

Ściany do wysokości 1,6m - tynki mozaikowe (żywiczne), kamień drobny, nie powodujące obrażeń przy kontakcie z ciałem ludzkim, na przygotowanej powierzchni, zagruntowanej zgodnie z wymaganiami systemu i technologią materiałów, odcienie kolorystyczne - szarości, beże - do ustalenia z Inwestorem

Ściany powyżej 1,6m - farby lateksowe, półmat lub satyna, na przygotowanej i zagruntowanej powierzchni w kolorach pastelowych, do ustalenia z Inwestorem

Sufity - farba akrylowa w kolorze białym

Narożniki wypukłe ścian i pilastrów - do wysokości 1,6m (jak tynk mozaikowy) osłonięcie listwami systemowymi (narożnikami ochronnymi) z pcv, szer min. 6cm, w kolorze zbliżonym do tynku mozaikowego - do ustalenia z Inwestorem, np. C/S Acrovyn, BRP, Promador

Odbojnice ściennie - taśmy ochronne, odbojowe szerokości min. 30cm, montowane na ścianie, w kolorze zbliżonym do tynku mozaikowego - wysokość montażu i kolor do ustalenia z Inwestorem, np. C/S Acrovyn, BRP, Promador

Istniejące ościeżnice drzwiowe - do naprawy, przygotowania pod malowanie i malowania farbą olejną w kolorze ustalonym z Inwestorem (w nawiązaniu do tynku mozaikowego)

Drzwi do wymiany (2 szt.) - przygotowanie otworów do montażu drzwi, poszerzenia, podkucia ościeży, malowanie opaski wokół drzwi od strony klas, ościeznica opasująca, drewniana lub drewnopodobna, skrzydło płytowe, gładkie, wypełnienie płyta otworowa lub pełna, okleina Hpl lub Cpl min. 0,7mm, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem - producent np. Porta System, Dre, Stolbud, BKT

Parapety podokienne na korytarzach - nakładki z pcv szerokości około 30cm

Posadzki z płytek gresowych na holach, korytarzach - gres inwestycyjny, barwiony w masie, płytki o wymiarach od 30x30 do 60x60, nasiąkliwość $<0,5\%$, odporność na zginania $>40\text{N/mm}^2$, odporność naścieranie wgłębne $<140\text{mm}^3$, antypoślizgowość min. R10, płytki dobrać w takim wykończeniu (np. natura, półmat, satyna, półpoier itp.) aby gwarantowały zachowanie parametrów antypoślizgowych, kolorystyka szaro-pastelowa, do ustalenia z Inwestorem, fugi trwałe, zabezpieczone (zaimpregnowane) przed zabrudzeniami, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem

Posadzki z płytek gresowych na klatkach schodowych - gres inwestycyjny, barwiony w masie, płytki o wymiarach od 30x30 do 60x60, nasiąkliwość $<0,5\%$, odporność na zginania $>40\text{N/mm}^2$, odporność naścieranie wgłębne $<140\text{mm}^3$, antypoślizgowość min. R11 lub ryflowane, kolorystyka szaro-pastelowa, do ustalenia z Inwestorem, wydzielić kolorystycznie spoczniki schodowe, fugi trwałe, zabezpieczone (zaimpregnowane) przed zabrudzeniami, kolorystyka do ustalenia z Inwestorem

Cokoliki przyścienne - po demontażu istniejących wykonać z gresu inwestycyjnego, parametry płytek jak dla posadzek, cokoliki systemowe lub cięte z oryginalnym (nie ciętym) grzbietem widocznym, układ fug "przenieść" z płytek podłogowych

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany w ramach ceny ofertowej tak przygotować istniejącą powierzchnię korytarzy i klatek schodowych (odtłuszczenie, matowienie, uszorstkowanie itp.) oraz zastosować wysokiej klasy chemię budowlaną (gruntowanie, zaprawa klejowa, zaprawa spoinująca) aby zagwarantować odpowiednie związanie (przyklejenie) się nowej posadzki gresowej z podłożem.

Opracował

mgr inż. Przemysław Olejnik
Upr. bud. 76/99/WŁ

