





ZESTAWIENIE ŚCIANEK SYSTEMOWYCH

NAZWA		ŚCIANKI SYSTEMOWYCH DO WC						ŚCIANKI MIĘDZYPIŚ.
ŚCIANKI SYST.								
WYMIARY szer. x wysok.		116X120	111X120	108X120	101X120	100X120	100X153	33x62
ILOŚĆ	1	1	9	2	2	2	4	
		-wysokościemniowy laminat kompaktowy HPL, grubości 12 mm, -konstrukcja: anodowane profile aluminiowe, -płyta mocowana do ściany za pomocą profili ściennych oraz do podłogi za pomocą wkrętów lub kleju poliuretanowego, -profil sterujący schowany z tyłu kabiny, -nóżki polimerydowe z rozetkami ponoszą cały system na wys. 15cm od posadzki, -całkowita wys. 201cm od posadzki, -drzwi 90 wyposażone w 3 zawiasy ze stali nierdzewnej, jeden posiada funkcję samozamykania, -zamek i klamka wykonane ze stali powleczonej poliamidem, -wyfurnienie dźwięku zamknięcia, -możliwość zamontowania wieszaka na ubrania -kolorysta zgodnie z rysunkami architektury						-płyta HPL gr. 10mm całkowicie wodoodporna, trudnopalna (ITB-15-4459/2000), -płyta mocowana do ściany za pomocą profili ściennych,

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NAZWA	D1	D2	D3	D4
	DRZWI PRZESZKŁONE z wentylacją	DRZWI PRZESZKŁONE z wentylacją	DRZWI ŁAZIENKOWE z wentylacją	DRZWI PEŁNE z wentylacją
DRZWI WYMIAR	DRZWI WEWNĘTRZNE WAHADKOWE  100x220 szer. x wysk.	DRZWI WEWNĘTRZNE  100x220 szer. x wysk.	DRZWI WEWNĘTRZNE  90x205 szer. x wysk.	DRZWI WEWNĘTRZNE  80x205 szer. x wysk.
RAZEM	2	1	2	1
	– drzwi wahadkowe, – z kratką/otworami nawiewnymi, – kolor biały RAL 9003, – pełne o konstrukcji ramy drewnianej z wypełnieniem tzw. "płoster miodu", – wykonane obustronnie płyta HDF gładką, oklejona folią finisz lub CLP (kolor biały RAL 9003)	– drzwi wahadkowe, – z kratką/otworami nawiewnymi, – kolor biały RAL 9003, – pełne o konstrukcji ramy drewnianej z wypełnieniem tzw. "płoster miodu", – wykonane obustronnie płyta HDF gładką, oklejona folią finisz lub CLP (kolor biały RAL 9003)	– drzwi z kratką/otworami nawiewnymi, – kolor biały RAL 9003, – pełne o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem w tzw. "płoster miodu", – wykonane obustronnie płyta HDF gładką, oklejona folią finisz lub CLP w kolorze białym RAL 9003, – okucia i klamki – o podwyższonej odporności na zniszczenie, w kolorze nikiel,	– drzwi z kratką/otworami nawiewnymi, – kolor biały RAL 9003, – pełne o konstrukcji drewnianej z wypełnieniem w tzw. "płoster miodu", – wykonane obustronnie płyta HDF gładką, oklejona folią finisz lub CLP w kolorze białym RAL 9003, – okucia i klamki – o podwyższonej odporności na zniszczenia w kolorze nikiel,
	– drzwi z białym ze stali nierdzewnej o średnicy zewn.350mm, wewn.250mm, szkło przeszczepione ze znakiem graficznym określającym przeznaczenie WC, – pochwyty ze stali nierdzewnej o dt. 420mm, – pas dolny z blachy ze stali nierdzewnej gr. 1mm z otworami wentylacyjnymi, – ostesowana wkładka z gałką bębnową z kluczem, kolor: nikiel	– drzwi z białym ze stali nierdzewnej o średnicy zewn.350mm, wewn.250mm, szkło miedziane ze znakiem graficznym określającym przeznaczenie WC, – pochwyty ze stali nierdzewnej o dt. 420mm, – pas dolny z blachy ze stali nierdzewnej gr. 1mm z otworami wentylacyjnymi, – ostesowana wkładka z gałką bębnową z kluczem, kolor: nikiel		Dopuszcza się drzwi białe łazienkowe PCV.

1. WSZYSTKIE WYMAGI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. KIERNIK OTWIERANIA DRZWI SPRAWDZIĆ NA RZUTACH P.W. ARCHITEKTURY
3. SZKLENIENIE SZKŁEM HARTOWANYM BEZPIECZNYM
4. WIELKOŚĆ OTWÓRÓW W ŚCIANACH DOBRAĆ POD ODPOWIEDNI WYMIAR OŚCI

Architectural drawing of a bathroom (Łazienka) showing a plan view and a section view. The plan view shows a rectangular room with a door, a window, and a curved wall. Dimensions are given in millimeters. The section view shows the profile of the room, including the door and window. The drawing is labeled "Ścianka międzypisuarowa wykonana z HPL" and "Skala 1:10".